



# レンタル総合カタログ

コマツ山形株式会社

# 目次

## 器材 P4~P18

- 発電機
- コンプレッサ
- 小型発電機
- 溶接機
- 各種水中ポンプ
- 高圧洗浄機
- 照明機器
- エア工具
- 高周波・軽便バイブレータ
- 電動工具
- エンジンハンドカッター
- チェーンソー・刈払い機
- コンクリートカッター・コアドリル
- 打設・振動機械
- 空調・信号

## レンタカー P19

- レンタカー

# 目次

## 建設機械 P20～P24

- 油圧ショベル 中小型
- ミニショベル
- ブルドーザー
- ホイールローダー
- ローラー・不整地運搬車

## アタッチメント P25～P28

- 油圧ブレーカ
- 掴み機
- 破碎・圧砕・切断
- その他

## レンタル店舗一覧 P29

# 器材

## 発電機



DCA-13LSYB



DCA-60LSIE



SDG25LXV-5B1

### 取り扱い品目

仕様	単位	DCA-13LSYB	DCA-25ESIB	DCA-25USI2	DCA-25LSIB	DCA-25LSKB	DCA-25LSKE
メーカー	-	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
定格出力 (50hz)	kVA	10.5	20	20	20	20	20
全長	mm	1,390	1,540	1,400	1,540	1,540	1,540
全幅	mm	650	680	790	700	700	700
全高	mm	1,160	1,340	1,350	1,230	1,260	1,045
整備質量	kg	660	895	870	860	905	740
使用燃料	-	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	100	198	92	175	175	70
特記事項	-	ビッグタンク エコベース	ビッグタンク 超低騒音	極超低騒音	ビッグタンク エコベース	ビッグタンク エコベース	エコベース
排ガス対策指定	-	3次	2次	2次	3次	3次	3次

仕様	単位	DCA-25USIB3	SDG25LXV-5B1	DCA-45ESI	DCA-45ESIB	DCA-45LSKB	DCA-45LSYB
メーカー	-	デンヨー	北越工業 (AIRMAN)	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
定格出力 (50hz)	kVA	20	20	37	37	37	37
全長	mm	1,550	1,540	1,900	1,900	1,850	1,850
全幅	mm	790	700	880	880	880	880
全高	mm	1,350	1,250	1,250	1,630	1,600	1,600
整備質量	kg	965	910	1,150	1,490	1,490	1,470
使用燃料	-	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	198	180	100	350	350	350
特記事項	-	ビッグタンク エコベース 極超低騒音	超低騒音 V-Pump15 水中ポンプ専用	超低騒音	ビッグタンク エコベース	ビッグタンク エコベース	ビッグタンク エコベース
排ガス対策指定	-	3次	3次	2次	2次	3次	3次

仕様	単位	SDG45LXR-5B2	DCA-60ESH	DCA-60LSIB	DCA-60LSIE	SDG60LXR-5B1
メーカー	-	北越工業 (AIRMAN)	デンヨー	デンヨー	デンヨー	北越工業 (AIRMAN)
定格出力 (50hz)	kVA	37	50	50	50	50
全長	mm	1,850	2,050	2,090	2,090	2,080
全幅	mm	860	880	980	980	1,000
全高	mm	1,560	1,250	1,540	1,350	1,490
整備質量	kg	1,390	1,380	1,690	1,410	1,630
使用燃料	-	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	355	125	420	140	420
特記事項	-	超低騒音	超低騒音	ビッグタンク エコベース	エコベース	超低騒音
排ガス対策指定	-	3次	2次	3次	3次	3次

# 器材

## コンプレッサ



PDS65LC-5C5



DAS-100LB-C

### 取り扱い品目

仕様	単位	PDS55S-5C1	PDS65LC-5C5	DIS-70LB-C	DAS-100LB-C
メーカー	-	北越工業 (AIRMAN)	北越工業 (AIRMAN)	デンヨー	デンヨー
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.6	1.84	2.0	2.8
吐出圧力	Mpa	0.69	0.7	0.7	0.7
全長	mm	1,300	1,370	1,600	1,580
全幅	mm	720	700	755	760
全高	mm	820	800	865	920
整備質量	kg	350	345	490	595
燃料タンク容量	ℓ	-	18	28	32
サービスコック(サイズ×数量)	-	20A×1 10A×1	20A×1 10A×1	20A×2	20A×2
特記事項	-	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵
騒音指定	-	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス対策指定	-	3次	3次	3次	3次

仕様	単位	DIS-130LB-C	DIS-140LB-C
メーカー	-	デンヨー	デンヨー
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	3.7	3.9
吐出圧力	Mpa	0.7	0.7
全長	mm	1,700	1,700
全幅	mm	875	875
全高	mm	615	1,050
整備質量	kg	695	715
燃料タンク容量	ℓ	70	70
サービスコック(サイズ×数量)	-	20A×2	20A×3
特記事項	-	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵
騒音指定	-	超低騒音	超低騒音
排ガス対策指定	-	3次	3次

# 器材

## 小型発電機



GE-2000SS-IV



GA-2605U3



DA-3100SSBIV

### 取り扱い品目

仕様	単位	YDG200VS	GE-2000SS-IV	YDG250VS	GA-2605U2	GA-2605U3	GE-2500-IV2
メーカー	-	ヤンマー建機	デンヨー	ヤンマー建機	デンヨー	デンヨー	デンヨー
定格出力 (50hz)	kVA	1.7	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5
全長	mm	713	527	713	510	510	487
全幅	mm	598	419	598	410	410	395
全高	mm	687	461	687	465	460	425
質量	kg	133	32	145	47	55	29
使用燃料	-	軽油	ガソリン	軽油	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	15	6	15	12	9	9
特記事項	-	-	インバータ	-	-	-	インバータ
騒音指定	-	-	超低騒音	-	-	-	低騒音

仕様	単位	YDG300SS	YDG300VS	GE-2800SS-IV	GE-2800SS-IV2	DA-3100SSBIV
メーカー	-	ヤンマー建機	ヤンマー建機	デンヨー	デンヨー	デンヨー
定格出力 (50hz)	kVA	2.7	2.7	2.8	2.8	3.1
全長	mm	713	713	537	680	930
全幅	mm	596	598	482	445	660
全高	mm	687	687	583	555	1,000
質量	kg	141	146	73	68	254
使用燃料	-	軽油	軽油	ガソリン	ガソリン	軽油
燃料タンク容量	ℓ	15	15		12	36
特記事項	-	-	-	インバータ	インバータ	ビッグタンク インバータ
騒音指定	-	-	-	超低騒音	超低騒音	対象外

# 器材

## 溶接機



GAW-135



GAW-155ES



DLW-300LSE

### 取り扱い品目

仕様	単位	GAW-135	GAW-150ES2	GAW-155ES	GAW-190ES2	DLW-300LSE
メーカー	-	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
定格電流	A	130	140	140	170	260
溶接電流範囲	A	40~135	30~150	30~155	30~190	30~280
適用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~3.2	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~6.0
定格出力 (50hz)	kVA	1.5	2.5	3.0	3.5	10.4
全長	mm	540	687	687	730	1,410
全幅	mm	435	494	494	555	630
全高	mm	465	630	630	660	800
質量	kg	55	88	95	118	460
使用燃料	-	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
燃料タンク容量	ℓ	7	10	10	15	36
特記事項	-	-	-	-	-	-



# 器材

## 各種水中ポンプ



KRS型



LSC型

### 取り扱い品目

#### 水中ポンプ

仕様	単位	LB-480	HS2.4S	KTV2-37	KRS2-C3	KRS2-C4	KRS2-D4	KRS43.7	KRS65.5	KRS67.5	KRS2-C6
メーカー	-	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
吐出口径	mm	50	50	80	80	100	100	100	150	150	150
出力	kW	0.5	0.4	3.7	2.2	3.7	5.5	3.7	5.5	7.5	7.5
電圧	V	単100	単100	≡200	≡200	≡200	≡200	≡200	≡200	≡200	≡200
吐出量	m <sup>3</sup> /min	0.12	0.1	0.5	0.5	1	1	1	2	2	2
全揚程	m	8	8	18	10	10	15	10	10	10	10
全長	mm	187	184	285	311	320	346	320	370	379	373
全幅	mm	233	241	285	340	349	362	349	425	418	415
全高	mm	286	328	510	599	684	674	722	699	798	685
質量	kg	10.4	10.8	36	72	88	98	98	118	141	130
特記事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 水中ポンプ

仕様	単位	KRS2-8S	KRS811
メーカー	-	鶴見製作所	鶴見製作所
吐出口径	mm	200	200
出力	kW	11.0	11.0
電圧	V	≡200	≡200
吐出量	m <sup>3</sup> /min	4	4
全揚程	m	10	10
全長	mm	409	409
全幅	mm	472	473
全高	mm	814	993
質量	kg	174	179
特記事項	-	-	-

#### サンドポンプ

仕様	単位	NKZ3-D4
メーカー	-	鶴見製作所
吐出口径	mm	100
出力	kW	5.5
電圧	V	≡200
吐出量	m <sup>3</sup> /min	1
全揚程	m	15
全長	mm	382
全幅	mm	482
全高	mm	714
質量	kg	115
特記事項	-	-

#### 低水位ポンプ

仕様	単位	LSC-1.4S	LSR2.4S
メーカー	-	鶴見製作所	鶴見製作所
吐出口径	mm	25	50
出力	kW	0.5	0.5
電圧	V	単100	単100
吐出量	m <sup>3</sup> /min	-	0.12
全揚程	m	11	8
全長	mm	196	210
全幅	mm	227	243
全高	mm	316	304
質量	kg	12	10.5
特記事項	-	-	-

#### ウエルポンプ

仕様	単位	EVM2-960M	EVM3700-10C
メーカー	-	鶴見製作所	鶴見製作所
吸込口径	mm	25×4本	25×10本
吐出口径	mm	50	80
出力	kW	1.0	3.7
電圧	V	単100	≡200
吐出量	ℓ/min	120	450~600
全長	mm	656	1,330
全幅	mm	440	710
全高	mm	675	760
質量	kg	55	260
特記事項	-	-	-



## 高压洗浄機



HPJ型

### 取り扱い品目

仕様	単位	HPJ-550WE	HPJ-550WE2	HPJ-5ESM
メーカー	-	鶴見製作所	鶴見製作所	鶴見製作所
圧力	Mpa	4.9	4.9	7.8
吐出量	ℓ/min	28.7	28.7	21.2
全長	mm	910	980	774
全幅	mm	570	590	573
全高	mm	830	830	589
質量	kg	95	95	74
使用燃料	-	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	3.6	3.6	6
特記事項	-	-	-	-

## 照明機器



LB230F



LB304D



LB1130FBD

### 取り扱い品目

#### 2灯・4灯投光器

仕様	単位	LB230F	LB430F	LB304D
メーカー	-	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機
ランプ	-	メタルハライド 400W×2	メタルハライド 400W×4	LED300W×4
全光束	lm	66,000	132,000	168,000
全長(収納時/作業時)	mm	1,040/1,040	1,040/1,550	1,040/1,550
全幅(収納時/作業時)	mm	930/930	1,030/1,600	800/1,600
全高(収納時/作業時)	mm	1,700/2,060~4,160	1,700/2,060~4,160	1,700/2,000~4,110
投光器質量	kg	124	150	130
使用発電機	-	YDG250VS-5E	YDG300VS-5E	YDG250VS-5E
使用燃料	-	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	15	15	15
発電機質量	kg	145	146	145
総質量	kg	269	296	275
特記事項	-	-	-	-

#### バルーン投光器

仕様	単位	LB1130FBD	LB114B-D
メーカー	-	ヤンマー建機	ヤンマー建機
ランプ	-	メタルハライド 1,000W×1	メタルハライド 1,000W×1
全光束	lm	110,000	112,000
全長(収納時/作業時)	mm	1,040/1,550	1,040/1,460
全幅(収納時/作業時)	mm	800/1,600	800/1,450
全高(収納時/作業時)	mm	1,740/2,360~4,460	1,800/2,330~5,050
バルーン直径	mm	1,100	1,200
投光器質量	kg	109	105
使用発電機	-	YDG250VS-5E	YDG250VS-5E
使用燃料	-	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	15	15
発電機質量	kg	145	145
総質量	kg	254	250
特記事項	-	-	-

# 器材

## エア工具



TCA-7



TCB-130B



TJ-15

### 取り扱い品目

仕様	単位	AA-1.3B	TCA-7	TCA-7AV	TCB-130B	TCB-200	TJ-15	TJ-15SV
メーカー	-	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売	東空販売
質量	kg	5.2	7.2	8.3	15	21.2	14	17.8
全長	mm	320	465	480	490	556	468	567
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	0.45	1	1	1.05	1.5	1.6	1.6
ホース内径	mm	12.7(1/2)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)
シャンクサイズ	-	17.45φ・14.75H×60 ℓ	26φ×80 ℓ	26φ×80 ℓ	26φ×80 ℓ	30φ×88 ℓ	-	-
特記事項	-	-	-	防振	-	-	-	マフラー装備
NETIS	-	-	-	-	-	-	-	-
備考	-	ライトピックハンマ	ピックハンマ	ピックハンマ	コンクリートブレーカ	コンクリートブレーカ	削岩機	削岩機

## 高周波・軽便バイブレータ



FX-40G



FG-210H



UM-F32

### 取り扱い品目

#### 高周波バイブレータ

仕様	単位	HBM30ZX	FX-30E	FX-40B	FX-40G	FX-50B	FX-50G
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	9.6	11	13.7	13.7	16.5	16.5
振動部寸法	mm	31φ×376	32φ×396	43φ×396	43φ×396	52φ×417	52φ×413
電圧	V	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)
電流	A	3.5	4	6	6	9.5	9.5
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
備考	-	6m	6m	6m	6m	6m	6m

#### 高周波インバーター

仕様	単位	HAG112MFR	FG-200V	FG-210	FG-210H	FG-310
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	22.6	34	34	33	53
出力電圧	V	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)
出力電流	kVA	1.2	1.9	2	2.1	3.14
プラグ差込口	個	2	2	2	2	3
全長	mm	515	475	475	475	580
全幅	mm	295	394	394	394	455
全高	mm	445	448	448	448	550
備考	-	-	-	-	-	-

#### 軽便バイブレータ

仕様	単位	EKD	MGZ-F100A	UM-ZF100A	E28FP-15	UM-F28-6	UM-F28-10	UM-F32-6	UM-F32-15	E32FP-10	E32FP-15
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	イクセン	イクセン
質量	kg	5.9	5	5.2	6.4	4.7	5.2	4.9	6.1	5.9	6.7
振動部寸法	mm	110×150	78×78	115×78	28φ×207	28φ×170	28φ×170	32φ×170	32φ×170	32φ×187	32φ×187
電圧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
電流	A	5.0	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0
振動数	Hz	140~180	166~200	166~200	200~270	200~258	200~258	200~258	200~258	210~270	210~270
備考	-	クサビ形	コテ型	コテ型	1.5m	0.6m	1.0m	0.6m	1.5m	1.0m	1.5m

仕様	単位	MGX28-10	MGX28-15	MGX28-6	MGX32-6	MGX38-6
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	5.1	5.8	4.6	4.8	5.1
振動部寸法	mm	28φ×180	28φ×180	28φ×180	32φ×180	38φ×180
電圧	V	100	100	100	100	100
電流	A	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
振動数	Hz	200~258	200~258	200~258	200~258	200~258
備考	-	1.0m	1.5m	0.6m	0.6m	0.6m

# 器材

## 電動工具



HM0810



HR3530



HR3811

### 取り扱い品目

仕様	単位	HM1317C	HM0810	HR3530	HR3811	HR4030C
メーカー	-	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
名称	-	電動ハンマ	電動ハンマ	ハンマドリル	ハンマドリル	ハンマドリル
質量	kg	17	5.3	5.4	7.7	6.3
全長	mm	715	410	373	435	412
全幅	mm	129	-	-	-	-
電圧	V	100(単相)	100(単相)	100(単相)	100(単相)	100(単相)
電流	A	15	11	11	12	13
消費電力	W	1,430	1,050	1,050	1,130	1,100
特記事項	-	-	-	-	-	-

## エンジンハンドカッター



K770

### 取り扱い品目

仕様	単位	K760(12インチ)	K770(12/14インチ)	K970(16インチ)
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア
最大切断深度	mm	100	100/115	125
出力	kW	3.7	3.7	4.8
排気量	cm <sup>3</sup>	73.5	73.5	93.6
全長	mm	601	605	661
全幅	mm	225	225	214
全高	mm	389	391/415	444
質量	kg	9.6	10.0/10.1	10.9
燃料	-	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン

# 器材

## チェーンソー・刈払い機



GZ3850EZ



RC6200P-16



BCZ275GW-DC

### 取り扱い品目

#### チェーンソー

仕様	単位	G2501T	GZ3850EZ	GZ3900EZ	GZ3950EZ-R21P16
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア
排気量	cm <sup>3</sup>	25.4	40.1	39.1	39.1
燃料タンク容量	ℓ	0.23	0.31	0.42	0.42
燃料	-	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン
質量	kg	2.6	4.2	4.4	4.4
全長	mm	260	370	390	390
全幅	mm	220	235	235	235
全高	mm	210	270	275	275
チェーンタイプ	-	25AP	25AP	21BPX	21BPX
特記事項	-	-	-	-	-

仕様	単位	GZ4300EZ	GZ4350EZ-R21RSP16	RC6200P-16
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア
排気量	cm <sup>3</sup>	43.1	43.1	62
燃料タンク容量	ℓ	0.42	0.42	0.67
燃料	-	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン
質量	kg	4.4	4.5	7.9
全長	mm	390	390	290
全幅	mm	235	235	270
全高	mm	275	275	290
チェーンタイプ	-	21BPX	21BPX	-
特記事項	-	-	-	根切りチェーンソー

#### 刈払い機

仕様	単位	BC3510DW	BCZ275GW-DC
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア
排気量	cm <sup>3</sup>	33.6	25.4
燃料タンク容量	ℓ	0.75	0.68
燃料	-	混合ガソリン	混合ガソリン
質量	kg	6.9	5.0
全長	mm	1,830	1,841
全幅	mm	590	560
全高	mm	410	403
特記事項	-	-	-



## コンクリートカッター・コアドリル



MCD-216HSDX



MCD-218HSDX

### 取り扱い品目

#### コンクリートカッター

仕様	単位	MCD-216HSDX	MCD-216VDXS	MCD-218HSDX	MCD-218VDXS
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	148	158	157	159
全長	mm	1,990	1,990	1,990	1,990
全幅	mm	585	585	585	585
全高	mm	981	981	981	981
ブレード寸法	インチ	10~16	10~16	10~18	10~18
最大切断深さ	mm	70~145	70~145	70~170	70~170
ブレード軸径	mm	27	27	27	27
水タンク容量	ℓ	45	45	45	45
特記事項	-	ホンダエンジン	ロビンエンジン	ホンダエンジン	ロビンエンジン

#### コアドリル

仕様	単位	HCD-P4	HCD-P5	ECD200
メーカー	-	イクセン	イクセン	イクセン
質量	kg	9.5	14.7	19.8
全高(切込ストローク)	mm	575(315)	615(320)	815(475)
ベース幅	mm	130	145	160
ベース奥行	mm	167	210	210
電圧	V	100(単相)	100(単相)	100(単相)
電流	A	11	14	20
回転数	-	900	950	680
ビット径	mm	27~120	27~150	110~204
特記事項	-	-	-	-

# 器材

## 打設・振動機械



MT-55H



MVC-40H



MRH-501DS

### 取り扱い品目

#### タンピングランマー

仕様	単位	MT-55H	MT-55L
メーカー	-	三笠産業	三笠産業
質量	kg	62	62
全長	mm	730	715
全幅	mm	370	350
全高	mm	1,035	1,025
打設板全長	mm	340	340
打設板幅	mm	265	265
打設板ストローク	mm	30~70	30~70
打撃力	kN	7.4~9.8	7.4~9.8
特記事項	-	ホンダエンジン	ロビンエンジン

#### プレートコンパクター

仕様	単位	MVC-40H	MVC-40GB	MVC-F40HS	MVC-50H	MVC-50GB	MVC-F60H
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	49	46	55	58	59	65
全長	mm	865	840	900	865	865	910
全幅	mm	298	290	290	345	345	350
全高	mm	820	820	870	850	815	805
打設板全長	mm	420	420	480	460	460	510
打設板幅	mm	298	290	290	345	345	350
遠心力	kN	7.2	7.2	7.2	9.8	9.8	10.1
特記事項	-	ホンダエンジン	ロビンエンジン	ホンダエンジン 中折れハンドル	ホンダエンジン	ロビンエンジン	ホンダエンジン

#### バイブロコンパクター

仕様	単位	MVH-R60A	MVH-100AR	MVH-108H	MVH-308DSC
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	69	118	122	341
全長	mm	870	900	1,030	1,540
全幅	mm	350	400	400	445
全高	mm	850	990	965	1,030
打設板全長	mm	480	585	590	860
打設板幅	mm	350	400	400	445
遠心力	kN	15	22.5	23.5	45
特記事項	-	-	-	-	-

#### バイブレーションローラー

仕様	単位	MRH-501DS
メーカー	-	三笠産業
質量	kg	515
全長	mm	2,265
全幅	mm	617
全高	mm	1,195
ドラム外径	mm	355
ドラム幅	mm	575
遠心力	kN	9.8
静線圧(前輪)	N/cm	37.4
静線圧(後輪)	N/cm	51.3
動線圧(前輪)	N/cm	123
動線圧(後輪)	N/cm	137



HPE370



MPF-300A



IGS-225D3

### 取り扱い品目

#### ジェットヒーター

仕様	単位	HPE370
メーカー	-	オリオン機械
質量 (燃料タンク空)	kg	36
全長	mm	1,013
全幅	mm	535
全高	mm	787
熱出力(強/弱)	kW	43.0/32.0
使用燃料	-	灯油 (JIS1号灯油)
燃料タンク容量	ℓ	46
燃料消費量 (強/弱)	L/h	4.4/3.3
燃焼持続時間 (強/弱)	時間	10/14
電源	V	100(単相)

#### 送風機

仕様	単位	MPF-300A
メーカー	-	三笠産業
質量	kg	9.4
全長	mm	230
全幅	mm	400
全高	mm	390
電源	V	100(単相)
風量	m <sup>3</sup> /min	47
送風ダクト質量	kg	4.6
送風ダクト全長	m	5
送風ダクト径	mm	300

#### GPSソーラー式信号機

仕様	単位	IGS-225DS3
メーカー	-	インフォメックス松本
質量(含むバッテリー)	kg	45
全長	mm	600
全幅	mm	666
全高	mm	1,847
発光部直径	-	250φ
消費電力	-	2W以下 商用電源充電時：最大50W
充電時間	-	太陽電池充電 約6日間 商用電源充電 約14時間
無日照動作時間	-	約11日間
信号灯	-	赤点灯時「×」抜き 青点灯時「↑」抜き 超高輝度砲弾型LED 赤：630nm以下 青：470nm前後 黄：591nm前後

# レンタカー

# レンタカー



## 取り扱い品目

### ダンプ

仕様	2T/4T	2T/4T
車体メーカー	いすゞ	日野

※架装シャシーにより仕様が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

### クレーン付きトラック

仕様	2T/4T	2T/4T
車体メーカー	いすゞ	日野

※架装シャシーにより仕様が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

### 高所作業車

仕様	単位	SK17A
メーカー	-	アイチコーポレーション
バスケット：最大積載荷重(搭乗人員)	kg	200(2名)
バスケット：最大地上高	m	17.1
バスケット：最大作業半径(100kg積載時)	m	15.00
バスケット：内側寸法(長さ×幅×高さ)	m	1.2×0.7×0.9
バスケット：首振り角度	-	左95°～右100°
ブーム：型式	-	3段同時伸縮
ブーム：長さ	m	6.1～15.3
旋回装置：旋回角度	-	360°(全旋回)
アウトリガー：張幅	m	1.7～3.7
アウトリガー：ストローク	m	1.0

### その他車両

仕様	単位	4T散水車	軽ダンプ	軽トラック
車体メーカー	-	いすゞ	ダイハツ	ダイハツ
型式	-	2PG-NPR88YN	EBD-S510P	EBD-S510P
車両総重量	kg	7,490	1,480	1,270
積載荷重	kg	4,000	350	350
乗車定員	名	2	2	2
総排気量	cc	2,999	658	658
全長	cm	555	339	339
全幅	cm	206	147	147
全高	cm	223	183	178
特記事項	-	-	多目的ダンプ土砂禁	-

# 建設機械

## 油圧ショベル 中小型



PC120



PC138US



PC78UU

### 取り扱い品目

仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

仕様	単位	PC120-8	PC120-11	PC200- 8	PC200-10	PC200-11	PC120-11	PC200LC-10	PC200LC-10
-	-	標準機	標準機	標準機	標準機	標準機	スーパーロングフロント 40F	スーパーロングフロント 50F	スーパーロングフロント 60F
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80	0.28	0.45	0.29
バケット幅(サイドカット含)	mm	979	980	1,170	1,170	1,170	750	955	720
機械質量	kg	12,100	12,400	19,500	19,600	19,800	12,900	23,100	26,500
全長(輸送時)	mm	7,590	7,620	9,425	9,425	9,505	9,930	12,510	14,360
全幅	mm	2,500	2,490	2,800	2,805	2,805	2,490	3,080	3,080
全高(輸送時)	mm	2,875	2,875	3,040	3,135	3,135	2,900	3,080	3,170
クローラシュー幅	mm	500	500	600	600	600	500	600	600
後端旋回半径	mm	2,190	2,210	2,750	2,750	2,830	2,210	2,940	2,940
最大掘削高さ	mm	8,650	8,650	10,000	10,000	10,000	11,640	13,730	15,380
最大掘削深さ	mm	5,520	5,520	6,620	6,620	6,620	9,190	11,530	14,610

仕様	単位	PC200LC-11	PC78US- 8	PC78US-10	PC138US- 8	PC138US-10	PC138US-11
-	-	スーパーロングフロント 60F	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.29	0.28	0.28	0.50	0.50	0.50
バケット幅(サイドカット含)	mm	720	750	750	979	979	979
機械質量	kg	26,500	7,290	7,400	13,400	13,300	13,400
全長(輸送時)	mm	14,440	5,770	5,770	7,260	7,260	7,260
全幅	mm	3,080	2,330	2,330	2,490	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	3,195	2,730	2,730	2,850	2,850	2,850
クローラシュー幅	mm	600	450	450	500	500	500
後端旋回半径	mm	3,020	1,240	1,390	1,480	1,480	1,480
最大掘削高さ	mm	15,380	7,300	7,300	9,340	9,340	9,340
最大掘削深さ	mm	14,610	4,100	4,100	5,480	5,480	5,480

仕様	単位	PC78US-10	PC138US-10	PC138US-11	PC138US-10
-	-	スライドアーム	スライドアーム	スライドアーム	スーパーロングフロント 40F
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.20	0.36	0.36	0.28
バケット幅(サイドカット含)	mm	550	820	820	750
機械質量	kg	8,350	14,800	15,250	14,000
全長(輸送時)	mm	6,450	7,665	7,665	9,580
全幅	mm	2,330	2,490	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	2,895	3,060	3,060	2,810
クローラシュー幅	mm	450	500	500	500
後端旋回半径	mm	1,390	1,610	1,610	1,540
最大掘削高さ 伸び/縮み	mm	8,750/7,650	10,560/9,320	10,560/9,320	11,610
最大掘削深さ 伸び/縮み	mm	6,490/4,710	7,940/5,890	7,940/5,890	9,190

仕様	単位	PC78UU- 8	PC78UU-10	PC128UU- 8	PC138UU-11
-	-	超小旋回	超小旋回	超小旋回	超小旋回
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28	0.28	0.45	0.45
バケット幅(サイドカット含)	mm	750	750	953	953
機械質量	kg	7,860	7,940	13,250	13,900
全長(輸送時)	mm	6,060	6,040	7,400	7,400
全幅	mm	2,330	2,330	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	2,730	2,730	2,830	2,900
クローラシュー幅	mm	450	450	500	500
後端旋回半径	mm	1,340	1,390	1,480	1,480
最大掘削高さ	mm	7,330	7,330	8,240	8,245
最大掘削深さ	mm	4,230	4,230	4,825	4,820

# 建設機械

## ミニショベル



PC18MR



PC10UU

### 取り扱い品目

仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

仕様	単位	PC09-1	PC10MR-2	PC18MR-3	PC18MR-5	PC20MR-3
-	-	標準機ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.022	0.025	0.044	0.044	0.066
バケット幅(サイドカット含)	mm	350	350	450	450	500
機械質量	kg	810	1,030	1,680	1,680	2,140
全長(輸送時)	mm	2,730	2,925	3,650	3,670	3,750
全幅	mm	700	850/1,000	990/1,280	1,280	1,450
全高(輸送時)	mm	1,370	1,430	2,410	2,410	2,520
クローラシュー幅	mm	180	180	230	230	250
後端旋回半径	mm	790	510	635	635	865
最大掘削高さ	mm	2,790	3,030	3,615	3,640	4,000
最大掘削深さ	mm	1,500	1,750	2,160	2,160	2,280

仕様	単位	PC30MR-3	PC30MR-5	PC40MR-3	PC45MR-5
-	-	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.090	0.090	0.140	0.140
バケット幅(サイドカット含)	mm	500	500	600	600
機械質量	kg	3,060	3,100	4,040	4,590
全長(輸送時)	mm	4,560	4,560	5,160	5,220
全幅	mm	1,550	1,550	1,960	1,960
全高(輸送時)	mm	2,520	2,560	2,550	2,590
クローラシュー幅	mm	300	300	350	400
後端旋回半径	mm	885	850	980	1,040
最大掘削高さ	mm	4,840	4,840	5,155	5,500
最大掘削深さ	mm	2,760	2,760	3,350	3,300

仕様	単位	PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UU-5	PC30UU-6	PC38UU-5	PC38UU-6	PC58UU-5	PC58UU-6
-	-	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.025	0.066	0.090	0.090	0.110	0.110	0.220	0.220
バケット幅(サイドカット含)	mm	350	500	500	500	600	600	680	680
機械質量	kg	1,080	1,960	3,060	3,180	3,640	3,710	5,330	5,360
全長(輸送時)	mm	2,730	3,650	4,010	4,205	4,370	4,370	5,335	5,350
全幅	mm	1,000	1,450	1,635	1,680	1,740	1,775	2,000	2,000
全高(輸送時)	mm	2,075	2,295	2,480	2,565	2,500	2,565	2,605	2,575
クローラシュー幅	mm	180	250	300	300	300	300	400	400
後端旋回半径	mm	505	725	790	890	880	890	1,035	1,080
最大掘削高さ	mm	3,690	4,430	4,930	4,970	5,460	5,470	6,330	6,330
最大掘削深さ	mm	1,750	2,250	2,900	2,860	3,240	3,230	4,000	4,000



# 建設機械

## ブルドーザー



D37PX



D65PX

### 取り扱い品目

仕様	単位	D21P- 8E0	D37PX-23	D51PX-24	D61PX-24	D65PX-17	D65PX-18
-	-	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地
機械質量	kg	4,320	8,680	13,620	18,970	21,110	21,900
接地圧	kPa	24.6	31.7	34.3	34.2	33.0	35.0
全長	mm	3,350	4,275	4,820	5,500	5,700	5,700
全幅(本体/ブレード)	mm	2,000/2,560	2,310/3,200	2,590/3,350	2,990/3,860	2,990/3,970	2,990/3,970
全高	mm	2,475	2,800	3,030	3,200	3,190	3,190
履帯幅	mm	510	600	710	860	940	940
チルト量	mm	280	435	470	515	890	890
アングル角度	度	25	24	29	24	-	-



# 建設機械

## ホイールローダー



WA30



WA40

### 取り扱い品目

仕様	単位	WA30- 6E0	WA40- 8
運転質量	kg	2,975	3,525
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.4	0.5
全長	mm	4,080	4,365
全幅(バケット幅)	mm	1,575	1,690
全高	mm	2,500	2,540

## ローラー・不整地運搬車



SV514D



KV40CSE



ZHM1550

### 取り扱い品目

#### 土工用振動ローラー

仕様	単位	SV514D
メーカー	-	酒井重工業
運転質量	kg	11,740
起振力(L/H)	Kn	146/255
動線圧(前輪L/H)	N/cm	960/1,470
全長	mm	5,805
全幅	mm	2,300
全高	mm	2,875
締固め幅	mm	2,130
ロール径/ロール幅	mm	1,536/2,130

#### 搭乗型振動ローラー (コンバインドローラー)

仕様	単位	KV25CS	KV40CS	KV40CSE
メーカー	-	関東鉄工	関東鉄工	関東鉄工
運転質量	kg	2,700	3,600	3,600
起振力(L/H)	Kn	22.7	24.5	24.5
動線圧(前輪)	N/cm	-	-	339.5
全長	mm	2,675	3,100	3,100
全幅	mm	1,290	1,380	1,380
全高	mm	1,620	1,630	1,630
ロール径/ロール幅	mm	675/1,200	800/1,300	800/1,300

#### 不整地運搬車 (クローラキャリア)

仕様	単位	C12R-B	C30R-2	C30R-3	C50R-5
メーカー	-	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機
機械質量	kg	880	2,290	2,560	5,550
全長	mm	2,570	3,200	3,280	4,540
全幅	mm	950	1,650	1,590	2,200
全高	mm	1,355	2,255	2,310	2,680
最大積載量	kg	990	2,500	2,500	3,800
荷台容量(平積)	m <sup>3</sup>	0.40	0.88	0.88	1.40
荷台全長	mm	1,470	1,685	1,685	2,500
荷台全幅	mm	830	1,410	1,410	1,845
荷台全高	mm	320	370	370	295

#### ハンマーナイフモア

仕様	単位	ZHM1550
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア
機械質量	kg	1,600
全長	mm	3,050
全幅	mm	1,760
全高	mm	1,355
有効刈幅	mm	1,525
刃数	枚	108
回転方向	-	アップカット
刈高さ調整範囲	mm	0~300

#### 集草機

仕様	単位	AH2020R
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア
機械質量	kg	320
全長	mm	1,050
全幅	mm	2,220
全高	mm	1,080
タイン形式	-	コイル式ダブルタイン
タイン数	個	36 (12個/列 x 3列)
有効集草幅	mm	2,000
回転方向	-	左右
チルト角度 左/右	度	10/48

# アタッチメント

## 油圧ブレーカ



TNB-08M



TNB-6E



TNB-141LU

### 取り扱い品目

仕様	単位	TNB-08M	JTHB10-3	JTHB20-3	TNB-2M	JTHB30-3	TNB-3M	JTHB40-3
メーカー	-	東空販売	コマツ	コマツ	東空販売	コマツ	東空販売	コマツ
質量	kg	65	85	105	105	175	164	235
打撃数	bpm	930~1,300	700~1,200	600~1,150	600~1,150	550~1,000	550~1,000	580~1,060
必要油量	ℓ/min	18~25	20~30	20~35	20~35	25~45	25~45	30~55
作動油圧	Mpa	6~13	7~14	8~15	8~15	10~15	9.8~14.7	10~16
適合ショベルクラス	ton	0.7~1.5	1~2	1.5~2.5	1.5~2.5	2.4~4	2.4~4	3~4.5
取付代表機種	-	PC09	PC18MR	PC20MR	PC20MR	PC30MR	PC30MR	PC40MR
特記事項	-	-	-	-	-	-	-	-

仕様	単位	TNB-5M	JTHB60-3	TNB-6E	JTHB120-3	TNB-7E	TNB-141LU
メーカー	-	東空販売	コマツ	東空販売	コマツ	東空販売	東空販売
質量	kg	300	430	430	820	1,002	1,530
打撃数	bpm	550~1,000	550~1,000	550~1,000	450~720	430~600	490~650
必要油量	ℓ/min	35~60	45~80	45~80	80~120	100~140	130~170
作動油圧	Mpa	10~16	10~16	10~16	14~18	11.8~16.7	13~17
適合ショベルクラス	ton	3.8~6	6~11	6~11	8~14	8~14	18~25
取付代表機種	-	PC40MR	PC78US	PC78US	PC138US	PC138US	PC200
特記事項	-	-	-	-	-	-	-

# アタッチメント

## 掴み機



GT-30



GT-120



BFシリーズ

### 取り扱い品目

#### 機械式フォーク

仕様	単位	IFZ15	BF10	GT-30	IFZ35	BF14	GT-40	IFZ55
メーカー	-	丸順	オノデラ製作所	東空販売	丸順	オノデラ製作所	東空販売	丸順
質量	kg	65	80	170	145	100	230	205
全長	mm	670	820	-	655	860	-	1,100
最大開口幅	mm	700	930	1,220	1,060	1,155	1,410	1,500
適合ショベルクラス	ton	1.5	-	3~4	3	-	4~5	5
取付代表機種	-	PC18MR	PC20MR	PC30MR	PC30MR	PC40MR	PC40MR	PC40MR
特記事項	-	-	-	-	-	-	-	-

仕様	単位	BF25	GT-60	IFZ70	BF45	GT-120	IFZ120A
メーカー	-	オノデラ製作所	東空販売	丸順	オノデラ製作所	東空販売	丸順
質量	kg	180	380	275	340	610	445
全長	mm	990	-	1,280	1,330	-	1,520
最大開口幅	mm	1,230	1,680	1,560	1,640	1,910	1,970
適合ショベルクラス	ton	-	6~8	6	-	12~14	12
取付代表機種	-	PC78US	PC78US	PC78US	PC138US	PC138US	PC138US
特記事項	-	-	-	-	-	-	-

#### 油圧回転式フォーク

仕様	単位	GF60-RF	HSR-250L	GF120-RF	HSR-450L
メーカー	-	室戸鉄工所	飯田鉄工	室戸鉄工所	飯田鉄工
質量	kg	525	520	775	870
全長	mm	1,770	1,830	1,980	2,131
最大開口幅	mm	1,535	1,670	1,825	1,820
適合ショベルクラス	ton	6~8	6~8	10~14	10~14
取付代表機種	-	PC78US	PC78US	PC138US	PC138US
特記事項	-	-	-	-	-

#### 回転グラブ

仕様	単位	NWG-70R	NWG-120R	GS90LJ
メーカー	-	南星機械 (オカダNANSEI)	南星機械 (オカダNANSEI)	イワフジ工業
質量	kg	530	780	845
全長	mm	1,470	1,665	2,160
最大開口幅	mm	1,720	1,920	1,960
最大許容荷重	kg	2,000	3,000	2,000
適合ショベルクラス	ton	6~9	10~16	11~18
取付代表機種	-	PC78US	PC138US	PC138US
特記事項	-	-	-	-

# アタッチメント

## 破碎・圧砕・切断



TS-Wシリーズ



TS-Sシリーズ

### 取り扱い品目

#### 圧砕機

仕様	単位	TS-W1100V	TS-WB950V	TS-W950V	TS-WB620V	TS-W620V
メーカー	-	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン
質量	kg	2,400	1,600	1,400	780	650
全長	mm	2,450	2,140	2,050	1,670	1,610
最大開口幅	mm	1,100	950	950	620	620
先端破碎力	Kn	940	605	605	355	350
作動油圧	Mpa	30	30	30	28	28
適合ショベルクラス	ton	18~25	13~20	12~20	6~9	6~9
取付代表機種	-	PC200	PC138US	PC138US	PC78US	PC78US
特記事項	-	-	-	-	-	-

#### カッター

仕様	単位	TS-S430C	TS300RCM
メーカー	-	オカダアイオン	オカダアイオン
質量	kg	1,395	1,180
全長	mm	2,055	1,875
最大開口幅	mm	1,115	370
切断力	Kn	1,080	1,915
作動油圧	Mpa	28	27
適合ショベルクラス	ton	12~18	10~16
取付代表機種	-	PC138US	PC138US
特記事項	-	-	-

# アタッチメント

## その他



スケルトンバケット



狭幅バケット



法面バケット

取り扱いに関しては最寄りの拠点にお問い合わせください

# レンタル店舗一覧

## 村山地区

- 山形店  
山形市蔵王成沢字町浦192 / TEL : 023-642-6010
- 寒河江店  
寒河江市松川字前田171 / TEL : 0237-83-8088
- 村山営業所  
村山市中央2-152-1 / TEL : 0237-55-2074

## 庄内地区

- 酒田店  
酒田市広野字中曾美1-1 / TEL : 0234-91-1537
- 鶴岡営業所  
鶴岡斎藤川原字間々下5-2 / TEL : 0235-24-8837

## 置賜地区

- 米沢店  
米沢市花沢字八木橋東二3269-11 / TEL : 0238-37-1055
- 置賜店  
東置賜郡高畠町福沢字福沢5-1027 / TEL : 0238-57-3320
- 長井店  
長井市平山字豊田4378-2 / TEL : 0238-84-4668

## 最上地区

- 新庄店  
新庄市金沢字前野2000 / TEL : 0233-23-6400