

# 器材

## コンプレッサ



PDS65LC-5C5



DAS-100LB-C

### 取り扱い品目

仕様	単位	PDS55S-5C1	PDS65LC-5C5	DIS-70LB-C	DAS-100LB-C
メーカー	-	北越工業 (AIRMAN)	北越工業 (AIRMAN)	デンヨー	デンヨー
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.6	1.84	2.0	2.8
吐出圧力	Mpa	0.69	0.7	0.7	0.7
全長	mm	1,300	1,370	1,600	1,580
全幅	mm	720	700	755	760
全高	mm	820	800	865	920
整備質量	kg	350	345	490	595
燃料タンク容量	ℓ	-	18	28	32
サービスコック(サイズ×数量)	-	20A×1 10A×1	20A×1 10A×1	20A×2	20A×2
特記事項	-	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵
騒音指定	-	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス対策指定	-	3次	3次	3次	3次

仕様	単位	DIS-130LB-C	DIS-140LB-C
メーカー	-	デンヨー	デンヨー
吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	3.7	3.9
吐出圧力	Mpa	0.7	0.7
全長	mm	1,700	1,700
全幅	mm	875	875
全高	mm	615	1,050
整備質量	kg	695	715
燃料タンク容量	ℓ	70	70
サービスコック(サイズ×数量)	-	20A×2	20A×3
特記事項	-	アフタークーラ内蔵	アフタークーラ内蔵
騒音指定	-	超低騒音	超低騒音
排ガス対策指定	-	3次	3次