

高周波・軽便バイブレータ



FX-40G



FG-210H



UM-F32

取り扱い品目

高周波バイブレータ

仕様	単位	HBM30ZX	FX-30E	FX-40B	FX-40G	FX-50B	FX-50G
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	9.6	11	13.7	13.7	16.5	16.5
振動部寸法	mm	31φ×376	32φ×396	43φ×396	43φ×396	52φ×417	52φ×413
電圧	V	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)
電流	A	3.5	4	6	6	9.5	9.5
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
備考	-	6m	6m	6m	6m	6m	6m

高周波インバーター

仕様	単位	HAG112MFR	FG-200V	FG-210	FG-210H	FG-310
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	22.6	34	34	33	53
出力電圧	V	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)	48(三相)
出力電流	kVA	1.2	1.9	2	2.1	3.14
プラグ差込口	個	2	2	2	2	3
全長	mm	515	475	475	475	580
全幅	mm	295	394	394	394	455
全高	mm	445	448	448	448	550
備考	-	-	-	-	-	-

軽便バイブレータ

仕様	単位	EKD	MGZ-F100A	UM-ZF100A	E28FP-15	UM-F28-6	UM-F28-10	UM-F32-6	UM-F32-15	E32FP-10	E32FP-15
メーカー	-	イクセン	三笠産業	三笠産業	イクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	イクセン	イクセン
質量	kg	5.9	5	5.2	6.4	4.7	5.2	4.9	6.1	5.9	6.7
振動部寸法	mm	110×150	78×78	115×78	28φ×207	28φ×170	28φ×170	32φ×170	32φ×170	32φ×187	32φ×187
電圧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
電流	A	5.0	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0
振動数	Hz	140~180	166~200	166~200	200~270	200~258	200~258	200~258	200~258	210~270	210~270
備考	-	クサビ形	コテ型	コテ型	1.5m	0.6m	1.0m	0.6m	1.5m	1.0m	1.5m

仕様	単位	MGX28-10	MGX28-15	MGX28-6	MGX32-6	MGX38-6
メーカー	-	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
質量	kg	5.1	5.8	4.6	4.8	5.1
振動部寸法	mm	28φ×180	28φ×180	28φ×180	32φ×180	38φ×180
電圧	V	100	100	100	100	100
電流	A	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
振動数	Hz	200~258	200~258	200~258	200~258	200~258
備考	-	1.0m	1.5m	0.6m	0.6m	0.6m