

器材

打設・振動機械



MT-55H



MVC-40H



MRH-501DS

取り扱い品目

タンピングランマー

| 仕様 | 単位 | MT-55H | MT-55L |
|----------|----|---------|---------|
| メーカー | - | 三笠産業 | 三笠産業 |
| 質量 | kg | 62 | 62 |
| 全長 | mm | 730 | 715 |
| 全幅 | mm | 370 | 350 |
| 全高 | mm | 1,035 | 1,025 |
| 打設板全長 | mm | 340 | 340 |
| 打設板幅 | mm | 265 | 265 |
| 打設板ストローク | mm | 30~70 | 30~70 |
| 打撃力 | kN | 7.4~9.8 | 7.4~9.8 |
| 特記事項 | - | ホンダエンジン | ロビンエンジン |

プレートコンパクター

| 仕様 | 単位 | MVC-40H | MVC-40GB | MVC-F40HS | MVC-50H | MVC-50GB | MVC-F60H |
|-------|----|---------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| メーカー | - | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
| 質量 | kg | 49 | 46 | 55 | 58 | 59 | 65 |
| 全長 | mm | 865 | 840 | 900 | 865 | 865 | 910 |
| 全幅 | mm | 298 | 290 | 290 | 345 | 345 | 350 |
| 全高 | mm | 820 | 820 | 870 | 850 | 815 | 805 |
| 打設板全長 | mm | 420 | 420 | 480 | 460 | 460 | 510 |
| 打設板幅 | mm | 298 | 290 | 290 | 345 | 345 | 350 |
| 遠心力 | kN | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.8 | 9.8 | 10.1 |
| 特記事項 | - | ホンダエンジン | ロビンエンジン | ホンダエンジン 中折れハンドル | ホンダエンジン | ロビンエンジン | ホンダエンジン |

バイブロコンパクター

| 仕様 | 単位 | MVH-R60A | MVH-100AR | MVH-108H | MVH-308DSC |
|-------|----|----------|-----------|----------|------------|
| メーカー | - | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
| 質量 | kg | 69 | 118 | 122 | 341 |
| 全長 | mm | 870 | 900 | 1,030 | 1,540 |
| 全幅 | mm | 350 | 400 | 400 | 445 |
| 全高 | mm | 850 | 990 | 965 | 1,030 |
| 打設板全長 | mm | 480 | 585 | 590 | 860 |
| 打設板幅 | mm | 350 | 400 | 400 | 445 |
| 遠心力 | kN | 15 | 22.5 | 23.5 | 45 |
| 特記事項 | - | - | - | - | - |

バイブレーションローラー

| 仕様 | 単位 | MRH-501DS |
|---------|------|-----------|
| メーカー | - | 三笠産業 |
| 質量 | kg | 515 |
| 全長 | mm | 2,265 |
| 全幅 | mm | 617 |
| 全高 | mm | 1,195 |
| ドラム外径 | mm | 355 |
| ドラム幅 | mm | 575 |
| 遠心力 | kN | 9.8 |
| 静線圧(前輪) | N/cm | 37.4 |
| 静線圧(後輪) | N/cm | 51.3 |
| 動線圧(前輪) | N/cm | 123 |
| 動線圧(後輪) | N/cm | 137 |