

# 建設機械

## 油圧ショベル 中小型



PC120



PC138US



PC78UU

### 取り扱い品目

仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

仕様	単位	PC120-8	PC120-11	PC200- 8	PC200-10	PC200-11	PC120-11	PC200LC-10	PC200LC-10
-	-	標準機	標準機	標準機	標準機	標準機	スーパーロングフロント 40F	スーパーロングフロント 50F	スーパーロングフロント 60F
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80	0.28	0.45	0.29
バケット幅(サイドカット含)	mm	979	980	1,170	1,170	1,170	750	955	720
機械質量	kg	12,100	12,400	19,500	19,600	19,800	12,900	23,100	26,500
全長(輸送時)	mm	7,590	7,620	9,425	9,425	9,505	9,930	12,510	14,360
全幅	mm	2,500	2,490	2,800	2,805	2,805	2,490	3,080	3,080
全高(輸送時)	mm	2,875	2,875	3,040	3,135	3,135	2,900	3,080	3,170
クローラシュー幅	mm	500	500	600	600	600	500	600	600
後端旋回半径	mm	2,190	2,210	2,750	2,750	2,830	2,210	2,940	2,940
最大掘削高さ	mm	8,650	8,650	10,000	10,000	10,000	11,640	13,730	15,380
最大掘削深さ	mm	5,520	5,520	6,620	6,620	6,620	9,190	11,530	14,610

仕様	単位	PC200LC-11	PC78US- 8	PC78US-10	PC138US- 8	PC138US-10	PC138US-11
-	-	スーパーロングフロント 60F	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.29	0.28	0.28	0.50	0.50	0.50
バケット幅(サイドカット含)	mm	720	750	750	979	979	979
機械質量	kg	26,500	7,290	7,400	13,400	13,300	13,400
全長(輸送時)	mm	14,440	5,770	5,770	7,260	7,260	7,260
全幅	mm	3,080	2,330	2,330	2,490	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	3,195	2,730	2,730	2,850	2,850	2,850
クローラシュー幅	mm	600	450	450	500	500	500
後端旋回半径	mm	3,020	1,240	1,390	1,480	1,480	1,480
最大掘削高さ	mm	15,380	7,300	7,300	9,340	9,340	9,340
最大掘削深さ	mm	14,610	4,100	4,100	5,480	5,480	5,480

仕様	単位	PC78US-10	PC138US-10	PC138US-11	PC138US-10
-	-	スライドアーム	スライドアーム	スライドアーム	スーパーロングフロント 40F
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.20	0.36	0.36	0.28
バケット幅(サイドカット含)	mm	550	820	820	750
機械質量	kg	8,350	14,800	15,250	14,000
全長(輸送時)	mm	6,450	7,665	7,665	9,580
全幅	mm	2,330	2,490	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	2,895	3,060	3,060	2,810
クローラシュー幅	mm	450	500	500	500
後端旋回半径	mm	1,390	1,610	1,610	1,540
最大掘削高さ 伸び/縮み	mm	8,750/7,650	10,560/9,320	10,560/9,320	11,610
最大掘削深さ 伸び/縮み	mm	6,490/4,710	7,940/5,890	7,940/5,890	9,190

仕様	単位	PC78UU- 8	PC78UU-10	PC128UU- 8	PC138UU-11
-	-	超小旋回	超小旋回	超小旋回	超小旋回
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28	0.28	0.45	0.45
バケット幅(サイドカット含)	mm	750	750	953	953
機械質量	kg	7,860	7,940	13,250	13,900
全長(輸送時)	mm	6,060	6,040	7,400	7,400
全幅	mm	2,330	2,330	2,490	2,490
全高(輸送時)	mm	2,730	2,730	2,830	2,900
クローラシュー幅	mm	450	450	500	500
後端旋回半径	mm	1,340	1,390	1,480	1,480
最大掘削高さ	mm	7,330	7,330	8,240	8,245
最大掘削深さ	mm	4,230	4,230	4,825	4,820