

建設機械

ミニショベル



PC18MR



PC10UU

取り扱い品目

仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。

仕様	単位	PC09-1	PC10MR-2	PC18MR-3	PC18MR-5	PC20MR-3
-	-	標準機ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ
バケット容量	m ³	0.022	0.025	0.044	0.044	0.066
バケット幅(サイドカット含)	mm	350	350	450	450	500
機械質量	kg	810	1,030	1,680	1,680	2,140
全長(輸送時)	mm	2,730	2,925	3,650	3,670	3,750
全幅	mm	700	850/1,000	990/1,280	1,280	1,450
全高(輸送時)	mm	1,370	1,430	2,410	2,410	2,520
クローラシュー幅	mm	180	180	230	230	250
後端旋回半径	mm	790	510	635	635	865
最大掘削高さ	mm	2,790	3,030	3,615	3,640	4,000
最大掘削深さ	mm	1,500	1,750	2,160	2,160	2,280

仕様	単位	PC30MR-3	PC30MR-5	PC40MR-3	PC45MR-5
-	-	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ	後方超小旋回ミニ
バケット容量	m ³	0.090	0.090	0.140	0.140
バケット幅(サイドカット含)	mm	500	500	600	600
機械質量	kg	3,060	3,100	4,040	4,590
全長(輸送時)	mm	4,560	4,560	5,160	5,220
全幅	mm	1,550	1,550	1,960	1,960
全高(輸送時)	mm	2,520	2,560	2,550	2,590
クローラシュー幅	mm	300	300	350	400
後端旋回半径	mm	885	850	980	1,040
最大掘削高さ	mm	4,840	4,840	5,155	5,500
最大掘削深さ	mm	2,760	2,760	3,350	3,300

仕様	単位	PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UU-5	PC30UU-6	PC38UU-5	PC38UU-6	PC58UU-5	PC58UU-6
-	-	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ	超小旋回ミニ
バケット容量	m ³	0.025	0.066	0.090	0.090	0.110	0.110	0.220	0.220
バケット幅(サイドカット含)	mm	350	500	500	500	600	600	680	680
機械質量	kg	1,080	1,960	3,060	3,180	3,640	3,710	5,330	5,360
全長(輸送時)	mm	2,730	3,650	4,010	4,205	4,370	4,370	5,335	5,350
全幅	mm	1,000	1,450	1,635	1,680	1,740	1,775	2,000	2,000
全高(輸送時)	mm	2,075	2,295	2,480	2,565	2,500	2,565	2,605	2,575
クローラシュー幅	mm	180	250	300	300	300	300	400	400
後端旋回半径	mm	505	725	790	890	880	890	1,035	1,080
最大掘削高さ	mm	3,690	4,430	4,930	4,970	5,460	5,470	6,330	6,330
最大掘削深さ	mm	1,750	2,250	2,900	2,860	3,240	3,230	4,000	4,000