

## ローラー・不整地運搬車



SV514D



KV40CSE



ZHM1550

### 取り扱い品目

#### 土工用振動ローラー

仕様	単位	SV514D
メーカー	-	酒井重工業
運転質量	kg	11,740
起振力(L/H)	Kn	146/255
動線圧(前輪L/H)	N/cm	960/1,470
全長	mm	5,805
全幅	mm	2,300
全高	mm	2,875
締固め幅	mm	2,130
ロール径/ロール幅	mm	1,536/2,130

#### 搭乗型振動ローラー (コンバインドローラー)

仕様	単位	KV25CS	KV40CS	KV40CSE
メーカー	-	関東鉄工	関東鉄工	関東鉄工
運転質量	kg	2,700	3,600	3,600
起振力(L/H)	Kn	22.7	24.5	24.5
動線圧(前輪)	N/cm	-	-	339.5
全長	mm	2,675	3,100	3,100
全幅	mm	1,290	1,380	1,380
全高	mm	1,620	1,630	1,630
ロール径/ロール幅	mm	675/1,200	800/1,300	800/1,300

#### 不整地運搬車 (クローラキャリア)

仕様	単位	C12R-B	C30R-2	C30R-3	C50R-5
メーカー	-	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機	ヤンマー建機
機械質量	kg	880	2,290	2,560	5,550
全長	mm	2,570	3,200	3,280	4,540
全幅	mm	950	1,650	1,590	2,200
全高	mm	1,355	2,255	2,310	2,680
最大積載量	kg	990	2,500	2,500	3,800
荷台容量(平積)	m <sup>3</sup>	0.40	0.88	0.88	1.40
荷台全長	mm	1,470	1,685	1,685	2,500
荷台全幅	mm	830	1,410	1,410	1,845
荷台全高	mm	320	370	370	295

#### ハンマーナイフモア

仕様	単位	ZHM1550
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア
機械質量	kg	1,600
全長	mm	3,050
全幅	mm	1,760
全高	mm	1,355
有効刈幅	mm	1,525
刃数	枚	108
回転方向	-	アップカット
刈高さ調整範囲	mm	0~300

#### 集草機

仕様	単位	AH2020R
メーカー	-	ハスクバーナ・ゼノア
機械質量	kg	320
全長	mm	1,050
全幅	mm	2,220
全高	mm	1,080
タイン形式	-	コイル式ダブルタイン
タイン数	個	36 (12個/列 x 3列)
有効集草幅	mm	2,000
回転方向	-	左右
チルト角度 左/右	度	10/48